

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر قانونی و حرام می باشد

Atmnovin.ir

دستگاه کارتخوان مدل PAX D۲۱۰ COMBO

ویژگی‌های محصول

- وضعیت دستگاه : صفر ، گارانتی بجز باطری ، شارژر و شکستگی
- صفحه نمایش : غیرلمسی, رنگی
- تعداد سیم کارت : دو سیم کارت
- تعداد حساب بانکی : قابل اتصال به ۱ حساب
- وزن : غیر ۳۶۰ gr
- ابعاد : ۱۶۲,۵ L mm x ۸۰ W mm x ۵۶ D mm
- ظرفیت باطری : Li-ion battery, ۲۳۰۰mAh
- نوع اتصال : ۳G/۴G/Wi-Fi/Bluetooth
- سرعت تراکنش : کمتر از ۲ ثانیه
- قابلیت پرداخت غیر تماسی NFC : دارد
- سامانه فعالسازی: نوین پرداخت
- قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

ویژگی های بیشتر :

- طراحی مدرن
- طرح نوآورانه دکمه لمسی
- درگاه USB
- گواهینامه امنیتی PCI PTS ۴.X
- ورود امن رمز

توضیحات :

کارتخوان موبایلی D۲۱۰ پکس محصولی از کمپانی ژاپنی پکس است که در چین تولید میشود. این دستگاه مجهز به سیستم GPRS و WiFi بوده که در هر شرایطی و با کمترین آنتن دهی شبکه، تراکنش های مالی شما را ثبت و گزارش میکند. این دستگاه کارتهای غیر تماسی را پوشش داده و میتواند تراکنش های کیف پول را ثبت و مدیریت کند). کارت های مترو و D۲۱۰ (BRT) همچنین دارای استاندارد جهانی PCI۴ بوده و مورد تایید نهاد نظارتی نظام های پرداخت بانک مرکزی و شرکت شاپرک میباشد. دستگاه دارای ۱۹۲MB حافظه و مونیتر ۲,۸ TFT با قلم مخصوص امضا بر روی مونیتر است D۲۱۰ با وزن ۳۶۰ گرم همراهی مناسب برای کسب و کار شماست.

Specification:

Processor

32-bit ARM 11

Memory 192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM)

Micro SD (TF card) up to 32GB

Display

2.8 inch TFT color LCD, 320 x 240 pixels e-signature (optional)

Printer

High-speed thermal printer, speed: 30 lps

Paper roll

width / diameter : 58mm / 40mm

Keypad 10 numeric & 4 function keys

Magnetic card reader Track1 / 2 / 3, Bi-directional

Smart Card Reader EMV L1 & L2 certified

Contactless Card Reader MasterCard Contactless & Visa payWave ISO 14443 Type A/B Mifare®, Felica, NFC

Communication

Bluetooth 2.0 / WiFi / GPRS 2G (WCDMA) (optional)

Card slots

2 SAMs, 1 SIM or 1 SAM, Dual SIM

Peripheral Ports

1 x Mini USB (OTG), 1 x Mini USB (RS485) 1 x Power port

Security PCI PTS 4.x certified

Environmental

0°C to 50°C (32°F to 122°F) operating temperature

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F) storage temperature

10% to 93% relative humidity, non-condensing

Voltage Battery,

3.7V, 2300mAh Input: 100 - 240V AC, 50 / 60 Hz, 0.5A Output: 5VDC, 1A

Physical Length

162.0mm Width: 80mm Height: 26mm

Weight

360g with battery

Accessories

Adapter Charging Base (optional)

Certifications

PCI PTS 4.x, SRED EMV Contact L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless AMEX Expresspay Discover D-PAS

MasterCard TQM