

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر قانونی و حرام می باشد

Atmnovin.ir

دستگاه کارتخوان مدل PAX S۸۰

ویژگی‌های محصول

- وضعیت دستگاه : استوک ، گارانتی بجز باطری ، شارژر و شکستگی
- صفحه نمایش : غیرلمسی, سیاه سفید
- تعداد سیم کارت : *
- تعداد حساب بانکی : قابل اتصال به ۱ حساب
- وزن : ۵۲۵ gr
- ابعاد : ۲۱۶ L mm x ۹۵ W mm x ۸۶ D mm
- ظرفیت باطری : *
- نوع اتصال : خط تلفن یا شبکه محلی با سیم LAN
- سرعت تراکنش : کمتر از ۲ ثانیه
- قابلیت پرداخت غیر تماسی NFC : ندارد
- سامانه فعالسازی: فن اوا کارت – نفیس
- قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :

کارتخوان ثابت PAX S۸۰ با پروسسور ۳۲ بیتی Arm ۱۱ یکی از پایانه های فروش دارای استاندارد PCI نسخه ۲ و ساخت کشور چین می باشد، شرکت Pax Technology تولیدکننده پایانه‌های فروش مدل Pax با تولیدی در حدود ۳۰۲ هزار دستگاه در رده بندی جهانی در رتبه هشتم قرار دارد. پکس با اتکا به خدمات دهی عالی خود و مدیریت خوب، جایگاهش را به عنوان یکی از پیشروان این صنعت در آسیا ثابت کرد و اکنون جزء یکی از رو به رشدترین شرکت‌های ارائه دهنده راهکارهای پرداختی در منطقه آسیا و تا حدودی در دنیا است؛ تا جایی که هم اکنون مشتریان در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله ایران و ترکیه دیده می‌شوند. بیشترین کاربرد این دستگاه در فروشگاه‌های خرد و با تعداد تراکنش متوسط و بالا می‌باشد که به سادگی و با اتصال خط تلفن یا شبکه محلی با سیم (LAN) فروشگاه به کارتخوان قابل استفاده خواهد بود

سادگی و سهولت در راه اندازی از طریق اتصال به خط تلفن یا شبکه محلی با سیم (LAN)



POS Terminal Pax SΛ•

Processor	32-bit Arm9
Memory	78MB(AMB Flash,17MB SDRAM) or 78MB(37MB Flash,37MB SDRAM)
Display	178 x 78 Pixel LCD White backlit
Keypad	1• numeric and 8 function keys 8 ATM keys, 1 power ON/OFF key
Printer	Thermal printer,Speed:7• Ips Standard paper roll: 80mm(7,70 in.)
Magnetic Card Reader	Track 1/7/8, bi-directional
Smart card Reader	1 user card, EMV 7••• (Optional) Mastercard PayPass
External Contactless Card reader	Visa payWave ISO/IEC 14443 Type A/B Mifare compliant
Card Slots	8 SAMs (options for 1 SIM),ISOV817
Communication	Modem:Sync,(HDLC up to 96•• bps,V.77/V.79):Async.(V97, up to 87kbps) Ethernet GPRS(optional) WiFi(optional)
Peripheral Ports	1xPINpad, 1xRS737, 1xRS737/Ethernet 1xLine,1xUSB(optional)
Security	DUKPT, Master/Session,DES,8DES,ANSI/ISO9818 Format •,1,8 PIN ciphered key algorithm ANSIX9,9/X9,19MAC algorithm
Environmental	• C to 5• C(37F to 177F) operating temperature

10% to 90% relative humidity, non-condensing

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F) storage temperature

Voltage

Input: 100 ~ 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz, 1.0 A

output: 5.1 VDC, 3 A

Physical

Length: 117 mm (4.6 in.)

Width: 90 mm (3.5 in.)

Height: 117 mm (4.6 in.)

Weight

870 g