

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر قانونی و حرام می باشد

Atmnovin.ir

دستگاه کارتخوان مدل PAX S۹۱۰

ویژگی های محصول

- وضعیت دستگاه : استوک ، گارانتی بجز باطری ، شارژر و شکستگی
- صفحه نمایش : غیرلمسی, رنگی
- تعداد سیم کارت : دو سیم کارت
- تعداد حساب بانکی : قابل اتصال به ۱۰ حساب به صورت همزمان
- وزن : ۳۶۰ gr
- ابعاد : ۱۵۸ L mm x ۷۸ W mm x ۵۶ D mm
- ظرفیت باطری : ۳,۶V, ۲۲۰۰mAh, Li-ion battery
- نوع اتصال : GPRS
- سرعت تراکنش : کمتر از ۲ ثانیه
- قابلیت پرداخت غیر تماسی NFC : ندارد
- سامانه فعالسازی: فن اوا کارت – نفیس
- قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :

دستگاه پایانه فروش پکس مدل S۹۱۰ یکی از محبوب ترین های این برند است. وزن کم محصول که دارای پرینتر سریع با مصرف انرژی بسیار کم و دستگاهی مقرون به صرفه است. این کالا را در زمره بهترین و باصرفه ترین های پایانه فروش قرار داده است. این دستگاه قابلیت ثبت و ارسال تراکنش های کارت بانکی خرید را در کوتاه ترین زمان ممکن و با امنیت مورد تایید نظام پرداخت شاپرک دارد. برای فعال سازی دستگاه باید مدارک کسب و کار خود را بر اساس مصوبه نظام پرداخت بانک مرکزی ارائه دهید

کارتخوان سیار مدل PAX S۹۱۰ نسل جدیدی از دستگاههای کارت خوان بیسیم است که با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه به شبکه بانکی متصل شده و تراکنش را با استفاده از سرویسهای بستر ۳G انجام میدهد. این دستگاه با پشتیبانی از ۲ سیم کارت به صورت همزمان در کمترین زمان ممکن و در تمامی مناطق تراکنش شما را با سرعت بالا انجام خواهد داد. سایز کوچک این دستگاه به همراه کیفیت ساخت بالا این دستگاه را به یکی از محبوب ترین دستگاه های کارتخوان سیار تبدیل کرده است. در حال حاضر این دستگاه بر روی سامانه نفیس فعال میشود که امکان کار با ۱۰ حساب به صورت همزمان را برای شما فراهم میسازد.

Processor

32-bit ARM 11

Memory

80MB standard (16MB Flash 64MB DDR)

Display

2.4 inch 240 x 320 pixels colour LCD

Keypad

10 numeric & letter keys

8 function keys

1 on/off key

Magnetic Card Reader

Track 1 / 2 / 3 bi-directional

Smart Card Reader

EMV Level 1 & Level 2 certified

Card Slots

1 SAM & 1 SIM

Printer

Thermal printer (30 lps)

Paper roll width / diameter: 58mm / 40mm

Audio

Beep, 90dB

Battery

Longer lasting Li-ion battery 2200mAh 3.6V

Communications

GPRS

Peripheral Ports

1 Micro USB (OTG)

Security

DUKPT, Master/Session, 3DES

ANSI / ISO9564 Format 0, 1, 3

PIN Ciphered Key Algorithm

ANSI X 9.9 / X9.19 MAC Algorithm

Environmental

-10°C to 50°C (14°F to 122°F) operating temperature

0°C to 45°C (32°F to 113°F) battery charging temperature

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F) storage temperature

10%-93% relative humidity, non-condensing

Voltage

Input: 100~240VAC, 50Hz / 60Hz, 0.2A

Output: 5V DC, 1A

Physical

L x W x H: 158 x 78 x 56mm

Weight

306g with battery

Certifications

PCI PTS 4.x, SRED

EMV Contact L1 & L2