

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر قانونی و حرام می باشد

Atmnovin.ir

دستگاه کارتخوان مدل SZTZ KZ ۸۲۲۵

ویژگی‌های محصول

- وضعیت دستگاه : صفر ، گارانتی بجز باطری ، شارژر و شکستگی
- صفحه نمایش : لمسی، رنگی
- تعداد سیم کارت : دو سیم کارت همزمان
- تعداد حساب بانکی : قابل اتصال به ۱ حساب
- وزن : ۵۵۰ gr
- ابعاد : ۲۲۱ L mm x ۸۷ W mm x ۶۶ D mm
- ظرفیت باطری : ۳۰۰۰ mAh
- نوع اتصال : MODEM ، GPRS
- سرعت تراکنش : کمتر از ۲ ثانیه
- قابلیت پرداخت غیر تماسی NFC : دارد
- سامانه فعالسازی: فن اوا کارت - یکتا

توضیحات :

کارتخوان سیار لمسی SZTZ ZT۸۲۲۵ یک سامانه فروشگاهی قابل حمل ساخت شرکت SZTZ می باشد که برای پیاده سازی اپلیکیشن های پرداخت طراحی شده است . این دستگاه دارای طراحی کاربردی از لحاظ امکان نصب ماژول های مورد نیاز مختلف جهت انواع پرداخت و تراکنش های مالی نظیر بارکد خوان، اثر انگشت، دوربین، بلند گو، NFC و ... بوده و در عین حال دارای کاربردی آسان است . این دستگاه با دارا بودن یک صفحه نمایش لمسی قوی و پشتیبانی از ۲ سیم کارت همزمان به شما کمک میکند تا یک تراکنش راحت و سریع را تجربه کنید.

کارتخوان بیسیم SZTZ ZT۸۲۲۵ از سری دستگاههای کارتخوان سیار است که توسط سامانه تلفن همراه به شبکه بانکی متصل شده و تراکنش را با استفاده از سرویسهای بستر GPRS انجام میدهد

برای اتصال این دستگاه به شبکه بانکی شما فقط به یک سیم کارت تلفن همراه که قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکه اینترنت (GPRS) بر روی آن فعال باشد نیاز دارید، و پیشنهاد می شود از سیم های های نسل جدید (4g) استفاده کنید

دستگاه کارتخوان بیسیم SZTZ ZT۸۲۲۵ نیز مانند سایر کارتخوان های سیاری که توسط این شرکت ارائه می گردد قابلیت اتصال به هر حساب بانکی را دارند.

Specifications

Features	Description
CPU	ARM9 400MHZ
RAM	DDR 2 SDRAM, 64 MB
FLASH	NAND Flash, 128MB
Operating System	Linux 2.6.30
Display	3.5 inch 240*320 Pixels / 262,000 Color; with Touch Panel
Key Specification	Alpha & numeric Keys, Function Keys (Total 20Hardware keys)
UART	RS 232, maximum speed 115200bps
USB	USB HOST 2/0 Full Speed
SD Card Reader	Mini SD Card Slot x1
Printer	High speed thermal printer, Dimeter = 30mm, width = 58mm
Magnetic Card Reader	Triple Track (track 1, 2, &3)
IC Card Reader	user card x1, EMV/PBOC3.0 ISO 7816
Sam Card	SAM Card Solt x 2
Audio	Speaker (mono) x 1
Buzzer	85 DB
LED	4 xLED
RTC	Real-time clock battery:3V 550mah, power saving 2 years
Rechargeable battery	DC 7 .4V/1850 m Ah Li-ion Battery
Power adapter	Output: DC 9V / 3A; input:100 ~240V, 50 / 60Hz
Physical Specification	Dimension 221 (L) x87 (W) x 66(D) mm
	Weight 550g
	Operating temperature 0 C~50°C
Optional	
Communication	MODEM
	GPRS
	Ethernet interface
Bar Code Reader	1 D
	2 D
Certifications	EMV L 1/L2
	PCI 3.0 Online /Offline