

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر قانونی و حرام می باشد

Atmnovin.ir

دستگاه کارخوان مدل VERIFONE VX۶۷۵

ویژگی های محصول

- وضعیت دستگاه : صفر ، گارانتی بجز باطری ، شارژر و شکستگی
- صفحه نمایش : غیر لمسی، رنگی
- تعداد سیم کارت : تک سیم کارت
- تعداد حساب بانکی : قابل اتصال به ۱۰ حساب به صورت همزمان
- وزن : ۶۴۷ gr
- ابعاد : ۱۴۸ L mm x ۷۸ W mm x ۵۲ D mm
- ظرفیت باطری : ۲۲۰۰mAh
- نوع اتصال : GPRS
- سرعت تراکنش : کمتر از ۳ ثانیه
- قابلیت پرداخت غیر تماسی NFC : ندارد
- سامانه فعالسازی: فن اوا کارت – نفیس
- قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :

پایانه فروش بیسیم Verifone مدل VX۶۷۵ از جدید ترین محصولات بیسیم شرکت Verifone است که به ادعای وریفون با این پایانه فروش " همه جا همه وقت " می توانید به خدمات پرداخت دسترسی داشته باشید. این محصول بسیار کوچک ، ارگونومیک و مقاوم طراحی شده است.

این پایانه فروش بیسیم و قابل حمل ، دارای صفحه نمایش رنگی است و قابلیت پرداخت غیر تماسی NFC را دارد همچنین با استفاده از قابلیت GPRS می توانید همه جا همه وقت از خدمات پرداخت استفاده نمایید.

این پایانه فروش بیسیم و قابل حمل با داشتن یک صفحه ۲٫۸ اینچی رنگی ، پردازنده ۴۰۰MHz و پشتیبانی از شبکه ۲G GPRS ، در زمینه امنیت این پایانه می توان به : تأییدیه ۳،۰ PCI PTS در تراکنش های پرداخت مبتنی بر PIN ، تأییدیه EMV سطح ۱ و ۲ و پلتفرم امنیتی شرکت Verifone به نام Verishield به شما این امکان را می دهد تا تراکنشی سریع و امن را داشته باشید.

لازم به ذکر است سیم کارت موجود در دستگاه می بایست شارژ ریالی، بسته اینترنتی و آنتن دهی در محل مورد استفاده داشته باشد.



Verifone Vx7V0

Processor	800 MHz ARM11 32-bit RISC processor
Memory	192 MB (128 MB of Flash, 64 MB of SDRAM) can exceed up to 500 MB
Display	7.1", 320x240 pixel colour TFT (QVGA)
Magnetic Card Reader	Triple track (tracks 1, 2, 3), high coercivity, bi-directional
Primary Smart Card	ISO 7816, 1, 4V, 3V, 0V; synchronous and asynchronous cards; EMV Approved
SAM Card Reader	1 Security Access Modules (SAMs)
Keypad	3 x 8 numeric keypad, plus 8, screen-addressable keys and a navigation key
Peripheral Ports	Single USB connector and Integrated Charging
Printer	Integrated thermal with graphics capabilities, 18 lines per second, 22, 32, or 48 columns; 76mm paper roll standard Optional 80mm paper roll version
Wireless Modem	Wireless Wide Area GSM/GPRS on 850/900/1800/1900 MHz
Protocols	Application selects between asynchronous protocols (Visa 1, Visa 2 and others) and synchronous protocols (including ISO 7816/SDLC)
Security	3DES encryption, Master/Session and DUKPT key management; VeriShield file authentication; PCI PTS 3, 0 approved Base: Length: 131,1 mm x Width: 83,0 mm x Height: 47,0 mm; Weight: 130g 76mm roll: Length: 148mm; Max Width: of 76mm; Height: 47mm; Weight: Terminal 317g (0,79V lbs), Full shipping 59Vg (1,316 lbs) 80mm roll: Length: 163mm; Max Width: of 76mm; Height: 57mm; Weight: Terminal 337g (0,741 lbs), Full shipping 74Vg (1,637 lbs)
Physical	
Environmental	0° to 50° C (32° to 122° F) operating temperature; 0% to 90% relative humidity, non-condensing Storage temperature: -20° to 60° C / 0% to 90% RH; non-condensing
Voltage	AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC output 5 VDC, 1 Amp
NFC/Contactless	ISO 14443 A&B, including MiFare ISO 15693 capable EMVCo L1 certification Support major NFC/Contactless schemes
Battery	Li-Ion 3,7V / 2200mAh (1Wh)